



Revision

## TRATAMIENTO CIRCUITO DIESEL

### CARACTERISTICAS

- Producto de base orgánica.
- Limpia el sistema de alimentación.
- Lubrica el sistema.
- Neutraliza las impurezas del Gasoil y reduce las emisiones contaminantes.
- Microniza y neutraliza el agua del combustible (emulsiona el agua).
- Evita la oxidación del sistema.
- Limpia, protege y alarga la vida de los filtros, tubos de escape, catalizadores, etc..
- Ayuda el arranque en frío del motor.
- Reduce el consumo de combustible entre el 3 y el 5%.
- Eleva el efecto anticongelante del Gasoil.

### ESPECIFICACIONES

<b>Aspecto</b>	
<b>Densidad</b>	
<b>Color</b>	
<b>Solubilidad</b>	
<b>Propiedades</b>	

### MODO DE EMPLEO

Añadir el contenido del envase en el depósito del vehículo.

También se puede utilizar mediante máquina limpiadora del sistema, mezclándolo con un litro de Gasoil para efectuar una limpieza perfecta.

Si se va a aplicar directamente en el depósito del vehículo, es recomendable añadir el contenido antes de repostar Gasoil.



MC QUIMICAS AVANZADAS, S.L.

Pol. Ind. Els Mollons.

C/. Fusters, 4

46970 - Alaquas

VALENCIA - Spain

Tel.: 678497068

dexum@dexum.es

www.dexum.es

Revision

## TRATAMIENTO CIRCUITO DIESEL

### APLICACIONES

De uso en todo tipo de motor Diesel.

Como estabilizador de combustible y limpiador del circuito Diesel.

### PRECAUCIONES

H226 Líquido y vapores inflamables. H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. H315 Provoca irritación cutánea. H318 Provoca lesiones oculares graves. P208 Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de protección. P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico en caso de intoxicación. P501 Eliminar el contenido del recipiente en un gestor de residuos autorizado. P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: llamar inmediatamente al CENTRO DE TOXICOLÓGÍA/médico/ P370+P378 EN CASO DE INCENDIO: utilizar espuma para la extinción. P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): quitar inmediatamente todas las prendas intoxicadas. Aclarese la piel con agua/ducharse P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Indicaciones de peligro suplementarias: EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. Teléfono de emergencia: 915620420 (disponible 24 h).

### ENVASES

REFERENCIA	UNIDADES CAJA	CONTENIDO ENVASE	CODIGO BARRAS	TIPO ENVASE
D10010001	12	1000 ml		Metálico
D10010250	12	250 ml		Metálico
D10010100	12	100 ml		Metálico