



Revision

AFLOJATODO

CARACTERISTICAS

- Penetrante.
- Desbloquea todo tipo de piezas liberándolas.
- Antioxidante.
- Limpia óxidos y los protege.

ESPECIFICACIONES

Aspecto	
Densidad	
Color	
Solubilidad	
Propiedades	

MODO DE EMPLEO

- 1- Agitar antes de utilizar.
- 2- Dirigir el aerosol hacia la pieza, guardando una distancia de 20 cm.
- 3- Rociar la pieza y dejar actuar unos segundos.



MC QUIMICAS AVANZADAS, S.L.

Pol. Ind. Els Mollons.

C/. Fusters, 4

46970 - Alaquas

VALENCIA - Spain

Tel.: 678497068

dexum@dexum.es

www.dexum.es

Revision

AFLOJATODO

APLICACIONES

Aflojatodo, desbloqueo de mecanismos y piezas.

PRECAUCIONES

H229 Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta H222 Aerosol extremadamente inflamable

Consejos de prudencia: P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta

P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P210: Mantener alejado del calor, de superficies

calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar P211: No

pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición P251: No perforar ni quemar, incluso

después de su uso P410+P412: Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50

°C/122°F P501: Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado

en su municipio. EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en

la piel. En caso de accidente, consulte al: Servicio Medico de Información Tóxicologica

(I.N.T.) Medico de Información Tóxicologica (I.N.T.) 915620420

ENVASES

REFERENCIA	UNIDADES CAJA	CONTENIDO ENVASE	CODIGO BARRAS	TIPO ENVASE
D60090400	12	400 ml		Aerosol metálico